

# MC-EP Primer W

## Sơn lót Epoxy hai thành phần gốc nước.

- TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:**
- Sơn lót Epoxy hai thành phần phân tán trong nước, thân thiện với môi trường.
  - Độ bám dính cao trên các bề mặt bê tông và nền gốc xi măng.
  - Giảm độ bay hơi nước trong bê tông tươi.

- LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:**
- Sơn lót cho các hệ sơn sàn gốc Epoxy, Polyurethane, vữa Epoxy và vữa Polymer.
  - Dùng để thẩm thấu gia cường, cải thiện chất lượng các bề mặt bê tông và vữa có cường độ thấp.
  - Bảo dưỡng bê tông tươi, đặc biệt hiệu quả trong môi trường có tác động hóa chất.
  - Có các thành phần hoá học phù hợp sử dụng trong điều kiện tiếp xúc nước không thường xuyên, hít thở và thi công thường xuyên.

- HƯỚNG DẪN THI CÔNG:**
- Thông tin tổng quát:**
    - Định mức, thời gian thi công, thời gian cho phép đi bộ và thời gian ninh kết đầy đủ phụ thuộc vào nhiệt độ, đặc điểm và điều kiện nơi thi công. Việc trộn hai thành phần phải được giám sát chặt chẽ.
    - Tránh hiện tượng vật tư không ninh kết hoặc dư trên bề mặt.
    - Không nên thi công **MC-EP Primer W** khi trời mưa hoặc nhiệt độ dưới 8°C.
  - Chuẩn bị bề mặt, pha trộn sản phẩm:** Vui lòng xem qua “Hướng dẫn sử dụng tổng quát”: “Sàn công nghiệp – yêu cầu về bề mặt và chuẩn bị bề mặt” và “Nhựa tổng hợp”.
  - Sơn lót:** Sơn lót dưới hệ phủ sàn EP hoặc PU: **MC-EP Primer W** được thi công bằng con lăn định mức 150 – 200 g/m<sup>2</sup>. Lớp phủ hoàn thiện có thể được thi công trong vòng tối thiểu 6 giờ và tối đa 24 giờ ở 30°C.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Đặc tính	Đơn vị	Thông số	Ghi chú
Tỷ lệ trộn (Theo khối lượng)		4 : 1	Thành phần A : Thành phần B
Hàm lượng rắn (Theo khối lượng)	%	~ 30	
Tỉ trọng	g/cm <sup>3</sup>	~ 1.05	Ở 25°C
Thời gian thi công	Phút	~ 30 - 45	Tùy vào nhiệt độ và độ ẩm
Thời gian cho phép đi bộ	Giờ	~ 6 - 12	Tùy vào nhiệt độ và độ ẩm
Điều kiện thi công	°C	≥ 8	Không khí, vật liệu, nhiệt độ bề mặt
	%	≤ 85	Độ ẩm tương đối
	K	3	Trên điểm sương
Thời gian chờ giữa các lớp (tối thiểu)	Giờ	12	Nhiệt độ 25°C
Định mức sử dụng	kg/m <sup>2</sup>	~ 0.15 - 0.2	

\* Các thông số kỹ thuật đều dựa trên +23°C và 50% độ ẩm tương đối.

## THÔNG TIN SẢN PHẨM:

<b>Chất tẩy rửa</b>	Nước.
<b>Màu sắc</b>	Trong suốt.
<b>Đóng gói</b>	Bộ 20kg.
<b>Lưu trữ</b>	Có thể lưu trữ ít nhất 12 tháng đối với các gói chưa mở nơi thoáng mát (dưới 25°C) và khô ráo.
<b>Tiêu hủy</b>	Các thùng được phải được sử dụng hết hoàn toàn, tuân thủ quy định của địa phương.

**Lời khuyên về an toàn:** Vui lòng lưu ý thông tin và lời khuyên về an toàn trên nhãn bao bì và tờ thông tin an toàn.

**Lưu ý:** Thông tin trong tài liệu này dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và chính xác theo những gì chúng tôi biết. Tuy nhiên, không có sự ràng buộc. Có thể điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu riêng biệt, ứng dụng cụ thể và đặc biệt là phù hợp với quy định địa phương. Dữ liệu của chúng tôi sử dụng các quy tắc kỹ thuật đã được chấp nhận, phải được tuân thủ trong quá trình áp dụng. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu này trong phạm vi tiêu chuẩn công bố và áp dụng vào điều kiện bán hàng-chuyển giao-và-cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Các khuyến nghị của nhân viên khác với dữ liệu trong bảng thông tin của chúng tôi chỉ có giá trị ràng buộc nếu được đưa ra dưới dạng văn bản. Phải đảm bảo luôn tuân thủ các quy tắc kỹ thuật được chấp nhận nói chung.

Phát hành **08012026**. Một số thay đổi kỹ thuật đã được thực hiện đối với bản in này. Các phiên bản cũ hơn đã bị vô hiệu và không được sử dụng nữa